



Прайс лист - 2018

Руб. с НДС

Антенная головка

	Артикул	Наименование	
1	АГ	Антенная головка	1500

Комплектность: АГ + Винты крепления + паспорт. Упаковка-пакет с застежкой.

РПУ - Радио прозрачные укрытия

	Артикул	Наименование	
1	РПУ-135	РПУ-135 для облучателей с ДАГ (диэлектрической антенной головкой) для защиты от осадков.	4500

Комплектность: РПУ + хомут + клей-гель

1	ПП-Т1	Пластина поляризатор Тип I	350
2	ПП-Т2	Пластина поляризатор Тип II	350
3	ПП-Т3	Пластина поляризатор Тип III	350
4	ПП-Т4	Пластина поляризатор Тип IV	350
5	ПП-Т5	Пластина поляризатор Тип V	350

Комплектность: ПП + паспорт. Упаковка-пакет с застежкой.

Примечание: При заказе пластины обязательно указывайте Тип пластин или модель конвертера

Пластина поляризатор КУ-диапазон

1	ПП-КУ	мм	350
---	-------	----	-----

Комплектность: ПП + паспорт. Упаковка-пакет с застежкой.

Облучатели Ку- диапазона линейная поляризация

1	ОКУ-Офс	Облучатель Ку диапазона для офсетного зеркала	7000
---	---------	---	------

Облучатели Ку- диапазона линейная поляризация

2	ОКУ-Осс	Облучатель Ку диапазона для осесимметричного зеркала	7000
---	---------	--	------

Облучатели Ку- диапазона круговая поляризация

1	ОКУ-Офс-Круг	Облучатель Ку диапазона для офсетного зеркала с пластиной поляризатором Ку диапазона	8000
2	ОКУ-Осс-Круг	Облучатель Ку диапазона для осесимметричного зеркала с пластиной поляризатором Ку диапазона	8000

Облучатели совмещенные С-Ку- диапазона

1	ОСОВ-Офс	Облучатель совмещенный С-Ку диапазона для офсетного зеркала. Усиление в середине диапазона С до 25 дБ. Общая развязка по поляризации не менее 20 дБ во всем диапазоне 3,4-4,3 ГГц. Ку- диапазон линейная поляризация.	27000
---	----------	---	-------

Комплектность: АГ + Облучатель + Хомут + Паспорт. Упаковка-коробка.

2	ОСОВ-Осс	Облучатель совмещенный С-Ку диапазона для осесимметричного зеркала. Усиление в середине диапазона С до 25 дБ. Общая развязка по поляризации не менее 20 дБ во всем диапазоне 3,4-4,3 ГГц. Ку- диапазон линейная поляризация.	27000
---	----------	--	-------

Комплектность: Рефлектор + Облучатель + Винты крепежа + Паспорт. Упаковка-коробка.

Насадка Ку- диапазона для LNB (моноблоков)

1	НасадкаКу	Насадка Ку диапазона для LNB. Линейная поляризация Ку диапазона. С - диапазон, поляризация круговая (Правая или Левая выбирается переключением зондов моноблока) (Ку линейная + 2 С лев и правая) Для офсетного зеркала нужна АГ + Хомут, Для прямофокусного зеркала нужна крышка!!!	7000
---	-----------	--	------

Комплектность: Насадка + крепеж к моноблоку + Паспорт. Упаковка-пакет с застежкой. (Отдельно заказанные позиции для офсета или осесимметрии укладываются в тот же пакет)

Насадка 2Ku- диапазона для LNB (моноблоков)			
1	Насадка2Ku	Насадка 2 Ku диапазона для LNB. Линейная поляризация Ku диапазона (V,H). C - диапазон, поляризация круговая (Правая или Левая выбирается переключением зондов моноблока) (2 Ku линейная + 2 C лев и правая) Для офсетного зеркала нужна АГ+Хомут.	7000
Комплектность: Насадка+ крышка+ крепеж к моноблоку+Паспорт. Упаковка-пакет с застежкой.			
Катушка 4Ku. Электромеханические переключатели поляризаций линейная/круговая			
1	Катушка4Ku	Катушка 4 Ku. Для Насадки 2 Ku или фланцевых облучателей Ku диапазона. Переключатель линейная/круговая поляризация Ku диапазона	10000
Комплектность: Катушка 4 Ku + модифицированный DiSEqC переключатель 4 в 1 + Кабель с разъемами+ Переходник + резиновое кольцо уплотнитель + 4 винта с гайками. Паспорт. Инструкция. Упаковка в виде картонной коробки.			
Облучатель 2C+2Ku диапазона (C[Lz+Rz] / Ku[V+H])			
1	ОСОВ-2C2Ku	Облучатель совмещенный 2C-2Ku диапазона	30000
Развязка в C диапазоне не более 25 дБ			
Облучатель 2C+ Ku диапазона (C[Lz+Rz] / Ku[V/H])			
1	ОСОВ-2СKu	Облучатель совмещенный 2C-Ku диапазона	30000
Развязка в C диапазоне не более 25 дБ			
Облучатель C диапазона (2-х портовый/C [Lz+Rz])			
1	ОСОВ-2СKu	Облучатель совмещенный 2C диапазона + АГ/ 3.4-4.2 ГГц развязка не менее 23 дБ	32000
Облучатель C диапазона (2-х портовый/C [Lz+Rz])			
1	2C-Проф	Облучатель совмещенный 2C / Развязка по поляризации в диапазоне частот 3.7-4,2 не менее 28 дБ	32500
Облучатели с развязкой по поляризации в рабочей полосе более 27,6 дБ			
1	ООФ-П 3.55-4.2	Облучатель C диапазона офсетный (полоса 3.55-4.2 ГГц)(РПУ входит в комплект)	32500
2	ООФ-П 3.4-4.2	Облучатель C диапазона офсетный (полоса 3.4-4.2 ГГц)(РПУ входит в комплект)	35000
Облучатели с развязкой по поляризации в рабочей полосе более 27,6 дБ / Полоса определяется заказчиком.			
1	Проф-С200	Облучатель C диапазона офсетный (полоса 200 МГц)	32500
2	Проф-С100	Облучатель C диапазона офсетный (полоса 50 МГц)	32500

Обращаем Ваше внимание! Все позиции прайс листа подлежат предварительному согласованию перед заказом.